



Isolteco®

Revoque termoaislante

LISTO
PARA
USAR



El revoque premezclado **Isolteco®**, de elevado poder termoaislante, es ideal para aislar térmicamente paredes, medianeras y cielorrasos.

Isolteco® permite lograr un revestimiento termoaislante continuo que evita la formación de puentes térmicos optimizando de este modo sus prestaciones.

Isolteco® es un revoque termoaislante impermeable y con una óptima permeabilidad al vapor de agua, condición que lo hace perfectamente estable y además imputrescible.

Isolteco® está compuesto por perlas vírgenes de **EPS Isopor®** aditivadas y de tamaño homogéneo de aproximadamente 2 mm de diámetro, permitiendo lograr una superficie pareja que facilita su terminación.

Coefficiente de conductividad térmica (λ): 0,076 W/mK.



Sólo se
mezcla
con agua

LEED RATING SYSTEMS - CRÉDITOS V3 2009

Requerido (Crédito requerido como pre-requisito básico para LEED).

EAp2 Desempeño Energético Mínimo.

Aplicable para las certificaciones: N+C, C+S, Schools, C+I, Healthcare & Retail.

Demostrar una mejora de al menos un 10% en el desempeño energético del edificio basado en el Apéndice G del ASHRAE 90.1 2007, calculado (como una de sus opciones) en base a un software de análisis térmico.

1-19 Puntos (Máxima cantidad de puntos que podría llegar a aportar).

EAc1 Desempeño Energético Mejorado.

Aplicable para las certificaciones: N+C, C+S, Schools, C+I, Healthcare & Retail.

Demostrar una mejora en el desempeño energético por sobre el EA Prerrequisito 2 del edificio, calculado (como una de sus opciones) en base a un software de análisis térmico.

2 Puntos (Máxima cantidad de puntos que podría llegar a aportar).

MRc5 Materiales regionales.

Aplicable para las certificaciones: N+C, C+S, Schools, C+I, Healthcare & Retail, O+M.

Uso de materiales que hayan sido extraídos y fabricados hasta 800 Km de la obra.

